

商品データ											
掲載ページ	商品名	品番・内容量・価格			種類	ホルムアルデヒド放散量区分	オープンタイム(20℃)	貼付可能時間(20℃)	適応工法		推奨工具
									*P485-486と併せてご確認ください		
									一般工法	耐湿工法	
447	FL	BB-515	18kg	4,000円/缶	ゴム系ラテックス形	JIS F☆☆☆☆	15分	50分	吸水性あり 水分計グレードI	——	付属ヘラ
		BB-523	3kg	1,700円/缶							
447	AR	BB-516	18kg	7,200円/缶	アクリル樹脂系 エマルション形	JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	——	付属ヘラ
		BB-517	3kg	2,100円/缶							
448	E-1	BB-514	12kg	8,950円/缶		JAIA F☆☆☆☆	10～15分	40～45分	吸水性あり 水分計グレードI	——	くし目A-2 (BB-400)
448	PC-2	BB-576	15kg	8,900円/缶		JAIA F☆☆☆☆	15～20分	50分	吸水性あり 水分計グレードI	——	付属ヘラ
		BB-577	3kg	2,600円/缶							
455	WH	BB-606	15kg	13,500円/缶		JAIA F☆☆☆☆	5～10分	30分	吸水性あり 水分計グレードI	——	付属ヘラ
		BB-607	8kg	8,500円/缶							
		BB-608	3kg	3,400円/缶							
455	巾木糊	BB-560	8kg	6,000円/缶		JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～50分	吸水性あり 水分計グレードI	——	付属ヘラ
		BB-561	3kg	2,850円/缶							
450	NTR	BB-367	12kg	10,500円/缶	JAIA F☆☆☆☆	10～20分	12時間	吸水性あり 水分計グレードI	——	スポンジローラー またはヘラ	
		BB-368	3kg	3,200円/缶							
449	GT	BB-611	18kg	12,600円/缶	JIS F☆☆☆☆	半透明になるまで	十分なタックがある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	——	スポンジローラー またはヘラ	
		BB-612	3kg	2,800円/缶							
449	GTS	BB-588	18kg	12,000円/缶	JAIA F☆☆☆☆	半透明になるまで	十分なタックがある状態まで	吸水性あり 水分計グレードI	——	スポンジローラー または かんたんリフォームタイル 専用ヘラ(BB-401)	
		BB-558	3kg	2,600円/缶							
451	WG	BB-601	16kg	13,000円/缶	ウレタン樹脂系 溶剤形	JAIA F☆☆☆☆	10～15分	30～45分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-602	10kg	9,500円/缶							
		BB-603	5kg	6,400円/缶							
451	WPX	BB-479	16kg	8,900円/缶	JIS F☆☆☆☆	10～20分	60～80分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ	
		BB-480	5kg	4,700円/缶							
452	EP-300	BB-584	9kg×2缶	26,500円/セット	エポキシ樹脂系 溶剤形	JIS F☆☆☆☆	20～30分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
		BB-575	1kg×2缶	5,800円/セット							
454	WF	BB-377	16kg	14,000円/缶	ウレタン樹脂系 溶剤形	JAIA F☆☆☆☆	20～30分	60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	付属ヘラ
454	KE-2	BB-609	14kg	14,000円/缶	アクリル樹脂系 エマルション形	JAIA F☆☆☆☆	5～10分	20～30分	吸水性あり 水分計グレードI	——	くし目A-2 (BB-400)
454	SD	BB-581	3kg	3,300円/缶	ゴム系溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10～30分	10～30分	吸水性あり 水分計グレードI	——	付属ブラシ
453	WP ステップ	BB-604	500g	カートリッジ×2本 2,800円/セット	ウレタン樹脂系 溶剤形	JIS F☆☆☆☆	10～20分	40～60分	吸水性あり 水分計グレードI	吸水性なし・少ない 水分計グレードIIa	コーキングガン

*本表ではおすすりランクとして◎:最もおすすりの接着剤 ○:おすすりの接着剤を示しています。
 *おすすりランクは、それぞれに適すると思われる接着剤を床材と適応工法に応じて選定しています。現場環境等により諸条件は異なりますので、組合せを限定するものではありません。
 *オープンタイム、貼り付け可能時間は、おおよその数値であることをお含みください。

ビニル床シート													ビニル床タイル				その他床材									
クッションフロア					複層・発泡複層ビニル床シート								単層ビニル床シート	複層ビニル床タイル	コンポジション ビニル床タイル	置敷きビニル床タイル (4mm厚以上)	置敷きビニル床タイル (4mm厚未満)	カーペットタイル	藤タイル	塩ビ織物タイル	フロッキーシート	木質系直貼り防音フロア	ロールカーペット・パンチカーペット	コルクタイル	ソフト巾木	腰壁シート
1.8mm厚・2.3mm厚	2.2～2.6mm厚		3.5mm厚	4.5mm厚	裏面メッシュ	裏面PVC・不織布	特殊機能性シート	塩ビ織物シート	屋外・半屋外用 防滑シート	屋外・半屋外階段用 防滑シート	バスルーム用シート															
	裏面不織布	裏面PVC																								
H・M・X・M・H・W		C・M	G・M	L・M	消臭レストリウム	エストロングシリーズ	ナシ	コフロア(長尺シート)	ノンスキッド	ノンスキッド・ステップ	オフフロア・ ブレンエンボス	メテイトン グライフ・メ ラニット・オ デオニットP UR	フロアタイルシリーズ ルームプラス	コンポジション	O・T	リフォルタ	N・T・D・T	N・T・1150	コフロア(タイル)	フロテックス	ウッドフロア					
◎	○		○	◎	○									◎								◎				
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	○		○※1	○	○	○					○	◎		○			◎	
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	○		○※1	◎		○						◎						
○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	◎	○		○※1	○	◎	○					○	◎		○			◎	
																							◎			
																							◎			
																	○※2		○※2							
															○		○		○							
															◎	◎	◎		◎							
	○	○	○		◎	◎	○	◎	◎	◎	○※1	◎	◎	◎	○	○		◎	◎	◎						
	○	○	○		◎	◎	○	◎	◎		○※1	◎	◎	◎	○	○		◎	◎	◎						
	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	○	○		◎	◎	◎						
																				◎						
																							○※3			
																							◎			
									◎																	

※1:浴室不可 ※2:OAフロア下地は不可 ※3:アクリルUV・セラミック仕上は不可